

الرقم	البيان	الوحدة	الكمية	السعر الافرادي		المبلغ الاجمال	
				فلس	دينار	فلس	دينار
1	بالمتر المكعب : تقديم وصب خرسانة مسلحة درجة 25 حسب بند 1/306 وبند 1/2/306 ذات مقاومة مميزة 25 نيوتن/ملم2 وبحيث لا تقل مقاومة الكسر للمكعبات الخرسانية عن 25 نيوتن/ملم2 بعد 28 يوم من تاريخ الصب والكيل حسب بند 1/327 وشمولية السعر حسب بند 1/328 الباب الثالث وذلك لارضية الساحة على ان تقسم الساحة كما في المخططات ويكون الصب بطريقة التخالف (رقعة الشطرنج) كما يوصل وجه الخرسانة باستخدام الهيلوكوبتر	م ³	540 خمسائة واربعون				
2	بالطن : تقديم وتركيب حديد مبروم للتسليح أجهاد خضوع 420 نيوتن/مم2 (High Steel Grade) (G60) وذلك بواقع طبقتين الاولى عند اعلى المدة والاخرى عند اسفلها بتسليح 16φ5 بالاتجاهين لكل طبقة وحسب ما هو مبين على المخططات حسب بند 305 الباب الثالث والكيل حسب بند 7/328 وشمولية السعر بند 7/327 من الباب الثالث مع مراعاة متطلبات م.ق.أ/1986/442 وم.ق. ق. أ. /1986/441	طن	41 واحد و اربعون				
3	بالمتر الطولي : تنفيذ فواصل هبوط بارتفاع كامل سماكة الارضية الخرسانية (20) سم في مواقعها حسب المخططات الإنشائية، يملأ الفاصل بمادة مانعة للتسرب من البولي يوريثان المر (Traffic Sealant) (Grade Polyurethane Sealant) ذات قدرة حركة لا تقل عن ±25% ومقاومة لحركة المركبات والزيوت والشحوم والوقود والمياه والأملاح والعوامل الجوية. يجب أن تكون جميع المواد معتمدة للاستخدام في الأرضيات الخرسانية، ويتم تنفيذ الأعمال وفق تفاصيل المخططات والمواصفات العامة وتعليمات الشركة المصنعة وتعليمات المهندس المشرف، ويشمل السعر توريد وتركيب جميع المواد والملحقات اللازمة وإنجاز العمل بصورة كاملة.	م.ط	780 سبعمائة وثمانون				
	المجموع ينقل الى الخلاصة						

الخلاصة

الرقم	بيان العمل	الصفحة المنقول منها	المبلغ
1	اعمال الساحة	1	
	المجموع		
	تنزيل أو زيادة () % ان وجد		
	المجموع الصافي بعد الحسم أو الزيادة		
	المجموع الصافي (كتابة):		
	اسم الشركة / المؤسسة : صفة المندوب الوظيفية : العنوان : الهاتف : توقيع وخاتم المفاوض :		
	ص.ب : التاريخ :		