


المملكة الأردنية الهاشمية


الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين



المساهمة العامة المحدودة

عطاء شراء وتركيب وإستبدال قشاط روافع الصوامع المعدنية
مجمع صوامع الرصيفة

عطاء رقم (2024/ 8 /20) للمرة الرابعة

شروط دعوة عطاء رقم (2024/8/20) – للمره الرابعة

ترغب الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين باعادة طرح عطاء إستبدال قشاط روافع الصوامع المعدنية في مجمع الرصيفة.

الشروط العامة:-

=====

- 1- يلتزم المتعهد بإرفاق شيك مصدق أو كفالة بنكية بقيمة (3%) من قيمة العرض وذلك ككفالة دخول عطاء وصالحة لمدة 90 يوم من تاريخ اخر موعد لتسليم العروض.
- 2- أ/ يعتبر المتعهد مستنكفاً وتصادر الشركة كفالة دخول العطاء في الحالات التالية:-
 1. عدم حضوره لإدارة الشركة خلال يومين من تاريخ دعوته بأي وسيلة لغايات تبليغه قرار الإحالة.
 2. عدم تقديمه لكفالة حسن التنفيذ.
 3. رفضه تبليغ قرار الإحالة.
- ب/ يعتبر المتعهد مستنكفاً وتصادر كفالة حسن التنفيذ في حال رفضه التوقيع على الإتفاقية خلال المدة المنصوص عليها في دعوة العطاء.
- 3- يلتزم المتعهد تقديم كفالة بنكية أو شيك مصدق لحسن التنفيذ بقيمة 10% (مع ذكر عبارة تجدد تلقائياً على الكفالة) من المبلغ المحال عليه وقبل توقيع الاتفاقية سارية لمدة ستة شهور وتعاد بعد الاستلام المبدئي للعطاء واستلام كفالة الصيانة.
- 4- في حال تم توجيه إنذار نهائي للمتعهد واستمر بالمخالفة وعدم التقيد بشروط الإتفاقية، للشركة الحق في إنهاء العقد ومصادرة كفالة حسن التنفيذ.
- 5- تكون أجور الإعلانات بالصحف المحلية على من يرسو عليه العطاء مهما تكررت مرات الاعلان.
- 6- قيمة نسخة العطاء (25) خمسة وعشرون دينار غير مستردة.
- 7- يلتزم المتعهد بدفع الرسوم والطوابع وأجور الاعلانات عند تبليغه قرار الإحالة وقبل توقيع الإتفاقية.
- 8- الشركة غير ملزمة بأقل الأسعار كشرط للإحالة.
- 9- يحق للجنة الشراء إستبعاد كافة العروض غير الواضحة وغير المعززة بكفالة الدخول المطلوبة.
- 10- يعتبر العرض المقدم من المناقص بمثابة اقرار خطي منه باطلاعة على كافة وثائق هذا العطاء وموافق على جميع الشروط الواردة فيها.
- 11- يحق للجنة الشراء الغاء العطاء دون ذكر الاسباب.
- 12- إذا نشأ خلاف أو نزاع بشأن الاتفاقية فإنه يبت فيه عن طريق محاكم عمان (قصر العدل) إلا إذا رغبت الشركة أن يبت فيه عن طريق التحكيم الأردني المعمول به وقت نشوء الخلاف.
- 13- على المناقص ان يمتلك سجل تجاري يتضمن وجود غايات (تناسب مع طبيعة العمل المطلوب).

14- آخر موعد لتقديم العروض الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2024/11/19 في مبنى إدارة الشركة الكائن في منطقة خلدا مبنى ادارة المساهمات الحكومية - شارع الحكم بن عمرو - بجانب مدارس اكااديمية عمان خلف مطاعم عالية المركزي عمارة رقم 22 الطابق الاول هاتف رقم (5518071- 5510182).

15- إذا استنكف المحال عليه العطاء (المتعهد) عن توقيع الاتفاقية و/أو خالف و/أو تخلف و/أو قصر و/أو عجز عن تنفيذ بنود وشروط هذه الدعوة أو أي جزء منها فإن للشركة الحق بإتخاذ الإجراءات التالية مجتمعة أو منفردة بحق المتعهد ولا يحق له الاعتراض على ذلك ويتنازل عن الحق بالمطالبة بتعويض عن أي خسارة أو ضرر مادي أو معنوي يلحق به جراء اتخاذ الشركة لأي من احدى او كل هذه الاجراءات وهي:-

أ/ مصادرة كفالة حسن التنفيذ كلها أو جزء منها .

ب/ شراء الكميات كلها أو ما تأخر منها أو أية كمية مخالفة للمواصفات بالأسعار الرائجة وتضمينه فرق الأسعار


ج/ تغريمه مبلغ (50) خمسون دينار عن كل يوم تأخير عن الموعد المحدد لاستلام العطاء على أن لا تتجاوز قيمة الغرامات (15%) من قيمة العطاء تخصم من الدفعة الأخيرة.

د/ تستوفي الغرامات التي تتحقق على المتعهد بسبب عدم إلتزامه ببنود هذا العطاء من كفالاته أو أية استحقاقات لدى الشركة .

هـ/ فسخ الاتفاقية

الشروط والمواصفات الخاصة:-

1. يكون القشاط الجديد من انتاج عام 2024.
2. على المتعهد فك وتسليم القشاط الراكب الى المستودعات الفنية في مجمع الرصيفة.
3. موعد الزيارة للموقع والكشف وأخذ القياسات المطلوبة وأي معلومات أخرى يكون اعتباراً من يوم الخميس الموافق 2024/11/14 الساعة العاشرة صباحاً ، علماً ان مسؤولية اخذ القياسات تكون على المتعهد.
4. تكون مدة التوريد والتركيب والتشغيل (50) يوم تقويمي من تاريخ امر المباشرة.
5. تقدم العروض بالدينار الاردني شاملاً لكافة الرسوم والطوابع والضرائب والجمارك.
6. السعر المقدم من المتعهد شاملاً اجور الفك والتركيب و التثبيت و جمع الدلاء BUCKETS وكافة الاعمال و قطع الغيار .
7. يلتزم المتعهد بمعايرة القشاط و ان لا يكون هناك اي استطالة للقشاط متكررة بعد التركيب و التشغيل خلال الشهر الاول .
8. يلتزم المتعهد بتقديم مرابط (Belt Fastener) عدد (10).
9. على المتعهد بيان بلد المنشأ للقطع التي سيتم تركيبها.
10. يتم تقديم العروض باللغة العربية كلغة رئيسية ويجوز تقديم نسخة باللغة الانجليزية.
11. على المتقدم للعطاء تقديم ما يثبت قدرته والملاءه المالية له.
12. يتم تسديد قيمة العطاء على النحو التالي :-
 - أ. (50%) من قيمة العطاء بعد توقيع الاتفاقية ومقابل كفالة دفعة ويفرج عنها عند استلام كامل قطع الغيار.
 - ب. (50%) من قيمة العطاء بعد الإستلام النهائي.
13. المتعهد ملزم بتصحيح اي خطأ ويكمل أي نواقص على نفقته.
14. تسليم الأعمال المنجزة بعد إنهاؤها للجنة المختصة وتقديم جميع الوثائق والشهادات والتقارير حسب الأصول.

15. تأمين الآليات اللازمة لعملية الفك والتركيب على نفقة المتعهد وفي حال الحاجة لإستخدام آليات الشركة يتم احتساب أجور الآليات والمشغلين على نفقة المتعهد.
16. لا يحق للمتعهد المطالبة بأي عطل أو ضرر أو تعويض بأية طريقة من الطرق وبأية وسيلة من الوسائل نتيجة لرفض الشركة إستلام الأعمال المنجزة أو أي جزء منه مخالف للمواصفات.
17. تعفى الشركة من ضرورة إرسال إنذار أو اخطار عدلي أو أي إجراء قضائي قبل ممارسة حقوقها المنصوص عليها بدعوة العطاء والاتفاقية اللاحقة.
18. القوة القاهرة حسب مبادئ القانون الأردني المعمول به وقت نشوء النزاع أو الخلاف.
19. لا يحق للمتعهد المطالبة بأية زيادة بالأسعار خلال فترة العقد مهما كانت الأسباب.
20. تصدر كفالة حسن التنفيذ إذا استنكف المتعهد عن التوقيع على الإتفاقية أو تنفيذها وتعاد هذه الكفالة الى المتعهد بعد إنتهاء مدة العقد وتنفيذ كامل شروط الإتفاقية وإستكمال كافة حقوق الشركة.
21. يلتزم المتعهد بالتوقيع على الإتفاقية خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه شفويّاً أو خطياً بقرار الإحالة.
22. يتم تحديد ساعات العمل بالتنسيق مع إدارة المجمع.
23. عدم الإضرار بأي من ممتلكات الشركة مهما كانت الاسباب على ان يتحمل المتعهد مسؤولية اي ضرر قد يحدث.
24. يلتزم المتعهد بتقديم كفالة صيانة بعد التسليم النهائي بقيمة (5%) من قيمة العطاء على شكل كفالة بنكية او شيك مصدق صالحة لمدة سنة ميلادية من تاريخ التسليم المبدئي.
25. يلتزم المتعهد بالعرض المقدم منه لمدة 90 يوم من تاريخ اخر موعد لتسليم العروض.
26. يلتزم المتعهد بتقديم كفالة عدلية ضماناً لسوء المصنعية وبقيمة (115%) من قيمة العطاء صالحة لمدة ثلاثة سنوات ميلادية من تاريخ التسليم النهائي.
27. يلتزم المتعهد باستبدال القطع التي ثبت سوء مصنعيتهما خلال مدة شهر من تاريخ اشعاره بذلك.
28. يحق للشركة دون الحاجة إلى أي أخطار أو إجراء مسبق صرف قيمة الكفالات المنصوص عليها في هذا العطاء وفي الاحتفاظ بتلك القيمة على حساب أي تعويض يستحق للشركة بسبب إخلال المتعهد بأي شرط من شروط العطاء لتغطية أية فروقات في ثمن الكمية البديلة.
29. يلتزم المتعهد المحال عليه العطاء بضرورة الحضور الى مجمع الرصيفة واخذ القياسات بنفسه ويتحمل مسؤولية ذلك ، وفي حال عدم تمكنه من اخذ القياسات لأي سبب من الاسباب عليه إعلام الشركة خطياً .
30. على المتقدم للعطاء ان يبين بشكل واضح عنوانه الدائم وارقام الاتصال والبريد الالكتروني ان وُجد بحيث ترسل اليه جميع المراسلات والبلاغات على العناوين والارقام المذكورة وتعتبر جميع المراسلات التي تترك في العنوان المذكور او ترسل له بالبريد الالكتروني كأنها وصلت وسلمت في حينها وتصبح تبليغاً رسمياً متوجاً بكافة اثاره القانونية.
31. تخضع هذه الدعوة لنظام المشتريات الحكومية رقم (8) لعام 2022 وتعليمات المشتريات الحكومية.
32. على المتعهد التقيد بتعليمات السلامة العامة والتي تتناسب مع طبيعة العمل والشركة غير مسؤولة عن اي اضرار مادية او معنوية او جسدية تلحق بالمتعهد او احد كادره جراء تنفيذ هذا العطاء، وكذلك الالتزام بعدم التدخين بغير الاماكن المخصصة لذلك وتحت طائلة المسؤولية.
33. على المتعهد ان يبين في العرض المقدم منه مايلي :-





أ. تحديد مدة التوريد عدد ايام ()

ب. تحديد مدة التركيب والاستلام المبدئي عدد ايام ()

ثانياً: جدول المواصفات الفنية والكميات

مواصفات القشاطر المطلوب		
النوع	Type	OL/100 (with metallic coupling joints)
الطول	Length	110 meter
العرض الكلي	Total width	360 mm
قوة الفرملة	Braking load	1000 N/mm
السماكة الكلية	Total thickness	10.7 mm
سماكة الغطاء	Cover thickness	2.0-2.0 mm
عدد الطبقات	Plies	5
مقاومة التآكل	Abrasion	≤ 250 (ISO 4649) mm ³
الصلابة	Hardness	$\leq 65 \pm 5$ (ISO 7619) ShA
مقاومة الاستاتيكية	Antistaticity	≤ 3000 (ISO 284) Mohm
درجة مقاومة اللهب	Flame test	≤ 45 (ISO 340) sec
قوة العمل	Working load	100,000 kg/cm
مقاومة الزيوت النباتية	Vegetable oil resistant	According to ISO 252-DIN 22102
مقاومة التآكل	Anti-abrasive	(ISO 4649-DIN 53516)
سرعة الحزام	Belt speed	2.28 m/s
الوضع	Position	Vertical belt
ثقوب براغي متقوبة مسبقاً	Pre-punched bolt holes	
عدد الدلاء لكل متر	Number of bucket per meter	6.5 type of bucket J/3318
مواصفات الرافع		
قطر البكرات المحركة	Diameter of the driving & idle pulleys	630 mm
عرض البكرات المحركة	Width of the driving & idle pulleys	430 mm
	Leg section	340x450 mm
المساحة الداخلية	Leg internal area	1530 cm ²
مساحة الدلو	Bucket area	725 cm ²
مواصفات BUCHETS المغارف او الدلاء		
النوع	Type	J/3318
السعة حبوب	Capacity in Z1 (grain)	5.80 l
السعة مياه	Capacity in Z3 (water)	4.40 l
السماكة	Thickness	2.50 mm
الوزن	Weight	1.94 kg
براغي التثبيت	Fixing bolts	3xM10 no
الكثافة القصوى	Max. density	6.50 no/mm
مواصفات الهيكل		
الارتفاع الكلي للرأس المحرك	Total height of the drive head	1365 mm
	Total height of the tail	1600 mm
نوع نظام شد الحزام	Type of tensioning system for the belt	by automatic counterweight & screws

[Handwritten signatures and marks]

	Thickness of the legs (no 4 bolted panels)	3.0 mm
سماكة الفواصل بين الأرجل	Thickness of spacers between legs	4.0 mm
سماكة الجوانب	Thickness of the sides	5.0 mm (Drive head & Tail)

المدير العام

م. عماد الطراونة

م.ر

م. عماد الطراونة