

الرقم	البيان	الوحدة	الكمية	السعر الافراضي		السعر الاجمالي	
				فلس	دينار	فلس	دينار
1 1/1	الاعمال الهيكلية فوق منسوب البلاط بالمتر المكعب: تقديم وصب خرسانة مسلحة درجة 25 حسب بند 1/306 وبند 1/2/306 ذات مقاومة مميزة 25 نيوتن/ملم ² وبحيث لا تقل مقاومة الكسر للمكعبات الخرسانية عن 25 نيوتن/ملم ² بعد 28 يوم من الباب الثالث والكيل حسب بند 1/327 وشمولية السعر حسب بند 1/328 الباب الثالث وذلك للعقادات والجسور والادراج والبروزات المعمارية وحيثما يلزم وللأعمدة المنفصلة بكافة أنواعها. والسعر يشمل هدم سقف وجدران بيت الدرج القائم ونقل الانقاض الى خارج الموقع	م ³	82 اثنان وثمانون				
1/2	بالعدد :- تقديم وصف طوب مفرغ للعقادات وحسب بند 1/325 والكيل حسب بند 6/327 وشمولية الاسعار حسب بند 6/328 من الباب الثالث بالاضافة الى استعمال طوب مسدود الجوانب. قياس (18×20×40/36)سم.	عدد	1700 الف و سبعمائة				
1/3	بالطن : تقديم وتركيب حديد مبروم للتسليح أجهاد خضوع 400 نيوتن/م ² (Mild Steel Grade 40) حسب بند 305 الباب الثالث والكيل حسب بند 7/328 وشمولية السعر بند 7/327 من الباب الثالث مع مراعاة متطلبات م.ق.أ/1986/442 وم.ق.أ. /1986/441	طن	15 خمسة عشر				
1/4	بالمتر المربع:- تقديم وبناء جدران طوب خرساني مفرغ صنف عادي (أ) وحسب بند 603 الباب السادس خرسانة عادية وقوة كسر لا تقل عن 3.5 نيوتن/م ² بعد 28 يوم والكيل حسب بند 1/620 وشمولية السعر حسب بند 1/619 والمونة حسب بند 607 . أ (سماكة 10سم) مفرغ للقواطع الداخلية . ب) سماكة (10سم) مفرغ مزدوج مكون من صفين مع عازل من الواح البوليسترين المضغوط سماكة 5 سم للقواطع الخارجية. ج) سماكة (20) للدرج فوق السطح	م ² م ² م ²	170 مائة وسبعون 175 مائة وخمسة وسبعون 55 خمسة و خمسون				
			المجموع				

الرقم	البيان	الوحدة	الكمية	السعر الافراضي		السعر الاجمالي	
				فلس	دينار	فلس	دينار
1/5	بالمتر المربع تقديم وبناء جدران حجرية صنف أ درجة أولى ومتجانس الألوان ما أمكن من محاجر (أردنية) بسماكة 5سم خال من العيوب الواردة في بند 503 وحسب متطلبات بند 1/502 الباب الخامس وحسب متطلبات بند 505، 1/504/أ ، 509، 508، 507 مع عمل تصفيحة خرسانة درجة 15 ذات مقاومة مميزة 15 نيوتن/ملم² وبحيث لا تقل مقاومة الكسر للمكعبات الخرسانية عن 15 نيوتن/ملم² بعد 28 يوم أو درجة 20 ، 25 ذات مقاومة مميزة 20 نيوتن/ملم² وبحيث لا تقل مقاومة الكسر للمكعبات الخرسانية عن 20 نيوتن/ملم² في حالة خرسانة العقدات درجة 20 و 25 نيوتن/ملم² في حالة خرسانة العقدات درجة 25 بعد 28 يوما وفي الاجزاء التي فيها حديد تسليح والسعر يشمل الطوبار اللازم وبجميع تشكيلاتة والمونة حسب متطلبات بند 506 والكحلة حسب بند 512 ، والكيل حسب بند 1/518 وشمولية السعر حسب بند 1/517 وحسب المواصفة القياسية الاردنية رقم 851 لعام 1992 ، المرفقه بالشروط الخاصة والسعر يشمل بناء طوب سماكة (15 سم) خلف الحجر وجميع علاوات الحجر وتشكيلاتة ولا يحق للمقاول المطالبة بأية علاوات او اسعار اضافية ويعتبر سعره شاملاً لجميع تلك العلاوات والتشكيلات. أ . مدقوق بالمطبة الناعمة للسلاحات والبراطيش وجنب الحجر وحسب المواصفات. ملاحظة : السعر يشمل تنقير وتهشير حجر الواجهة في الطابق الارضي القائم بحيث يصبح صالحا لاعمال تلبيس الحجر	م ²	220 مانتان وعشرون				
1/6	بالمقطوع : تنفيذ اعمال تجهيز الموقع لمباشرة العمل ويشمل ازالة التجهيزات والمواد التي تعيق مباشرة العمل فورا كالكمبرات ووحدات الانارة الخارجية وأي مواد نالفة او حطام واي تجهيزات او مواد مشابهة	مقطوع	1 واحد				
						المجموع	

المبلغ		البيان	الرقم
دينار	فلس		
		صفحة المجاميع الاعمال الهيكلية فوق منسوب البلاط منقول من الصفحة (1) منقول من الصفحة (2)	
		المجموع	

الرقم	البيان	الوحدة	الكمية	السعر الافرادي		السعر الاجمالي	
				فلس	دينار	فلس	دينار
2/1	الباب الرابع اعمال القصارة والديكور :- مقدمة ارتفاع الشرائح والزوايا المعدنية المستعملة في بند القصارة تكون بكامل ارتفاع الطابق او بكامل العرض في حالة النقاء جدران الطوب بالسقف والجسور الخرسانية وفي حالة استعمال الشرائح وجدران الطوب تكون بكامل طول القمط. بالمتر المربع : تقديم وعمل قصارة من مونة الاسمنت والرمل مضافا اليها مادة ممیعة حسب متطلبات بند 1/702/ج،د،هـ ويشمل السعر الزوايا المعدنية للزوايا الخارجية والداخلية والشرائح الشبكية وحسب بند 1/702/و. - قصارة داخلية ثلاثة وجوه وحسب متطلبات البنود 2/3،4/702 والكيل حسب بند 1/711 من الباب السابع. - قصارة خارجية ثلاثة وجوه والوجه الثالث رشة شبريز تنفذ على طبقتين وبالالوان التي يحددها المهندس المشرف والكيل حسب بند 3/711 من الباب السابع .	م2	1170 الف ومائة وسبعون				
		م2	330 ثلاثمائة وثلاثون				
2/2	بالمقطوع : تقديم وتركيب ديكور للسقف من الجبسون بورد مع البحرات False Ceiling with Recessed Trays وتكون ألواح جبسون بورد سماكة 12.5 مم مقاوم للرطوبة وأبعاده 1200 × 2400 مم تثبت بواسطة هيكل معدني مجلفن يعلق بأسلاك في السقف كل (1 - 1.2) م وتدهن الألواح وجه تأسيس ووجهين باللون الذي يحدده المهندس المشرف ، وتُنَفَّذُ البحرات بعمق 10 إلى 25 سم لاحتضان الإضاءة المخفية التي تُركَّب في تجويف مائل أو على حافة مخفية بزاوية 45° لتعطي وهجًا ناعمًا ، كما تنفذ البحرات بشكل متداخلة أو متعددة المستويات. والسعر يشمل كل ما يلزم من مواد ومصنعية لانجاز العمل على اكمل وجه حسب تعليمات المهندس المشرف وذلك لمكتب المدير ولقاعة الاجتماعات	مقطوع	1 واحد				
							المجموع

الرقم	البيان	الوحدة	الكمية	السعر الافراضي		السعر الاجمالي	
				فلس	دينار	فلس	دينار
3/2	بالمتر المربع : تقديم وتركيب جدران ديكورية بديل الخشب PVC Panels: من خامة Polyvinyl Chloride: عالية الكثافة سماكة من 6 إلى 10 مم وبابعاد عرض 30 سم وطول 3 م مقاومة للرطوبة والعفن، سهلة التنظيف، لا تحتاج دهان وذا مقاومة خدش أكثر من 3H طبقاً لاختبار القلم. (Pencil Hardness Test) و مقاومة اللهب Class B1: أو أفضل واللون والنقشة حسب اختيار المهندس المشرف وذلك لاربعة واجهات منها اثنتين واجهات شاشة 75" والسعر يشمل كل ما يلزم لانجاز العمل على اكمل وجه	م ²	26 سنة وعشرون				
4/2	بالمقطوع : تقديم وتركيب مدخل ديكوري بين بسطة الدرج ومدخل الطابق الاول (العلوي) مكون من عمودين وقوس ديكوري وحسب المخططات وتعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل كل ما يلزم لانجاز العمل على اكمل وجه	مقطوع	1 واحد				
				المجموع			

المبلغ		البيان	الرقم
دينار	فلس		
		صفحة المجاميع اعمال القصارة الداخلية والشبريز والديكورات منقول من الصفحة (4) منقول من الصفحة (5)	
		المجموع	

الرقم	البيان	الوحدة	الكمية	السعر الافرادي		السعر الاجمالي	
				فلس	دينار	فلس	دينار
1/3	بالمتر المربع : تقديم وتركيب بلاط بورسلان واللون حسب اختيار المهندس المشرف صنف (أ) وحسب متطلبات البند 1,2,3,4,5,6,8,11/803 والكيل حسب بند 4/817 من الباب الثامن ، والسعر يشمل الطعم اسفل البلاط مهما كانت السماكات المطلوبة من العدسية . ✓ قياس 60 سم × 120سم	م ²	260 مانتان وستون				
2/3	بالمتر المربع : كالبنء السابق لمءءل وموزع الطابق الارضي ينفء بطريقة اللصق والسعر يشمل فك الباب الموجود واعاءة تركيبه بعء الانتهاء من اعمل البلاط 60 سم × 120سم	م ²	47 سبعة و اربعون				
3/3	بالمتر المربع: تقديم وتركيب بلاط سيراميك وبالألوان المطلوبة صنف (أ) للارضيات وحسب متطلبات بند 805 والكيل وشمولية السعر حسب بند 4/817 من الباب الثامن ، والسعر يشمل استبدال الطعم بخرسانة درجة 10 مهما كانت الأرتفاعات .	م ²	40 اربعون				
4/3	بالمتر المربع: تقديم وتركيب بلاط صيني للجدران نخب أول "Clazed Wall Tiles" وحسب متطلبات البنوء 1/708 /أ ، 2/708 /أ ، 5/708 ، 6/708 /أ،ب،و،ز،ط والكيل وشمولية السعر حسب البنء 7/711 من الباب السابع وطريقة التثبيت باستعمال الملاط الاسمنتي والمقاسات حسب تعليمات المهندس المشرف	م ²	140 مائة و اربعون				
5/3	بالمتر المربع: تقديم وتركيب بلاط رخام للارضيات وبسطات الدرج وحسب متطلبات البنوء 806 ، 2/806 /أ،ب ، أنتاج محلي طبيعي والكيل وشمولية السعر حسب بند 4/817 من الباب الثامن ، سماكة (3)سم لون بيج أردني . مع مراعاة متطلبات م.ق.أ/618/1989.	م ²	13 ثلاثة عشر				
	المجموع						

الرقم	البيان	الوحدة	الكمية	السعر الافرادي		السعر الاجمالي	
				فلس	دينار	فلس	دينار
6/3	بالمتر المربع: تقديم وتركيب براتيش رخام للشبابيك انتاج محلي طبيعي أو صناعي وحسب بند 806 والكيل وشمولية السعر حسب بند 10/817 من الباب الثامن . مع مراعاة متطلبات م.ق.أ/1989/618 وحسب متطلبات بند 1/806 لون بيج أردني	م ²	42 اثنان و اربعون				
7/3	بالمتر الطولي : تقديم وتركيب نعل بلاط (بانيل) من الرخام وحسب بنود 1/806 ، 2/806 والكيل وشمولية السعر حسب بند 8/817 من الباب الثامن سماكة (12) ملم ، إرتفاع (10) سم مع مراعاة متطلبات م.ق.أ/1989/618 وذلك للدراج والبسطات	م.ط	20 عشرون				
8/3	بالمتر الطولي : تقديم وتركيب نعل بلاط (بانيل) من نفس نوع وصنف بلاط البورسلان الوارد في البند (1/3) وحسب متطلبات بند 8/817 من الباب الثامن 7،8،9،10،11/803 والكيل حسب بند 8/817 من الباب الثامن	م.ط	190 مائة وتسعون				
9/3	بالمتر المربع : تقديم وتركيب مظلات قرميد سعودي أو ما يماثله وعلى المتعهد التقيد بالأبعاد والأشكال المطلوبه والمبينه على المخططات والسعر يشمل جميع المواد والاعمال اللازمه لانجاز العمل على اكمل وجه وحسب المخططات والمواصفات العامه دون أي علاوة. ملاحظة: الكيل للمسقط الأفقي.	م ²	7 سبعة				
المجموع							

الرقم	البيان	الوحدة	الكمية	السعر الافراضي		السعر الاجمالي	
				فلس	دينار	فلس	دينار
10/3	بالمتر المربع: تقديم وتركيب جرانيت اسود جلاکسي لارضية ودرج المدخل وحسب متطلبات البنود 806، 2/806/أ، ب ، والسعر يشمل ازالة البلاط الحالي والكيل وشمولية السعر حسب بند 4/817 من الباب الثامن ، سماكة (3)سم لون اسود مع مراعاة متطلبات م.ق.أ/1989/618.	م2	9 تسعة				
11/3	بالمتر المربع: تقديم وتركيب جرانيت اسود جلاکسي للدرج الرئيسي في الطابق الارضي وحسب متطلبات البنود 806، 2/806/أ، ب ، والسعر يشمل ازالة البلاط الحالي والكيل وشمولية السعر حسب بند 4/817 من الباب الثامن ، سماكة (3)سم لون اسود مع مراعاة متطلبات م.ق.أ/1989/618.	م2	25 خمسة وعشرون				
12/3	بالمتر الطولي : تقديم وتركيب طاولة خدمة للإستعلامات (كاونتر) من الجرانيت مبروم الحواف سماكة 3 سم للجوانب والسقف ، مع خزائن للواجهة الداخلية والدرف من الالمنيوم مع تنفيذ واجهة سيکوريت من ظهر الكاونتر حتى السقف والسعر يشمل تقديم وتركيب باب لغرفة الكاونتر من مادة الـ (Modified (PVC) كالموصفة بالبند (5/5) من جدول الكميات هذا مع عمل فتحة تواصل في واجهة السيکوريت وحسب تعليمات المهندس المشرف وكل ما يلزم لانجاز العمل على اكمل وجه	م.ط	4 اربعة				
					المجموع		

الرقم	البيان	الوحدة	الكمية	السعر الافراضي		السعر الاجمالي	
				فلس	دينار	فلس	دينار
12/4	بالمتر المربع : تقديم وتركيب ارضيات من بلاطات خرسانية متشابكة انترلوك (Interlocking Concrete Pavers) قياس (10 × 20) سم سماكة (6) سم من خرسانة درجة 35 والسعر يشمل دمك طبقة التربة الاصلية (Subgrade) بنسبة لا تقل عن 95% من الكثافة الجافة و طبقة الأساس (Sub-base) سماكة 25 سم حجر مكسر (بيسكورس) تدمك حتى بنسبة 95% من الكثافة الجافة و طبقة تسوية (Sand Bedding) رمل ناعم بسماكة 3-5 سم، يُسوى جيداً بدون دمك قبل تركيب البلاط ، تعبأ الفواصل (Joint Filling) برمل ناعم جاف يُكنس على البلاط ويُدمك للحصول على تماسك مثالي ، كما يشمل السعر كل ما يلزم لانجاز العمل على اكمل وجه ، ويكون اللون والشكل حسب اختيار المهندس المشرف وحسب المواصفات	م ²	45 خمسة واربعون				
					المجموع		

المبلغ		البيان	الرقم
دينار	فلس		
		صفحة المجاميع اعمال البلاط والارضيات منقول من الصفحة (7) منقول من الصفحة (8) منقول من الصفحة (9) منقول من الصفحة (10)	
		المجموع	

الرقم	البيان	الوحدة	الكمية	السعر الافراضي		السعر الاجمالي	
				دينار	فلس	دينار	فلس
1/4	بالمتر المربع تقديم وتركيب أبواب منجور كبس سويد صنف أول وحسب بند 1/1102 داخلية مع او بدون بندات أو فضايات وحسب متطلبات بند 1/1107/ب من الباب الحادي عشر وحسب متطلبات بند 1106 بالنسبة للبراويز وتثبيتها والمسامير والبراغي مجلفنة مقاومة للصدأ حسب بند 9/1102 والادوات المعدنية الاخرى حسب بند 10/1102 من صناعة أردنية من أجود الاصناف مع تزويد الابواب بستوبات كاوتشوك وتثبيتها بالارضية خلف الابواب مع عمل دهان زيتي ثلاث وجوه وحسب متطلبات البند 1/1304/ب و 3/1304/ب وزجاج 4 ملم ساده او مبزر ان لزم وحسب متطلبات بنود 1202 ، 2/1206 من الباب الثاني عشر وشمولية السعر حسب بند 2/1111/أ الباب الحادي عشر	م ²	20 عشرون				
	المجموع						

المبلغ		البيان	الرقم
دينار	فلس		
		صفحة المجاميع اعمال المنجور منقول من الصفحة (12)	
		المجموع	

الرقم	البيان	الوحدة	الكمية	السعر الافرادي	السعر الاجمالي
-------	--------	--------	--------	----------------	----------------

		فلس	دينار	فلس	دينار		
1/5	بالمتر المربع	م ²	57 سبعة و خمسون				
	تقديم وتركيب شبابيك الألمنيوم وحسب متطلبات بند 1004 من الباب العاشر مقطع (60X29) ملم للدرف السحاب و (46X42) ملم للدرف القلاب و (66X42) ملم للدرف المفصلات والمنخل من الألمنيوم واستعمال تيوبات المنيوم مقطع (1.60X40X100) ملم طولي و (1.60X100X100) ملم عامودي للقواطع الرأسية والافقيه والزجاج سماكة 6 ملم اسود ساده حسب بند 1210 من الباب الثاني عشر ومراعاة متطلبات بند 1206 والكيل حسب بند 3/1009 شمولية السعر حسب بند 3/1010 من الباب العاشر ، والبند 1210 من الباب الثاني عشر.						
2/5	بالمتر المربع	م ²	2 اثنان				
	توريد وتركيب أبواب فاصون حسب متطلبات بند 1003 من الباب العاشر مقطع 1ر5 أنش مصفح بصاج سماكة 1ر5ملم على الوجهين الغال سلندر ، الزجاج سماكة 6ملم ساده أو مبزر وتركيب مصبغات حمايه للفضايات مقطع (16) ملم والكيل حسب بند 2/1009 وشمولية السعر بند 2/1010 من الباب العاشر						
3/5	بالمتر المربع	م ²	57 سبعة و خمسون				
	توريد وتركيب مصبغات حمايه للشبابيك من حديد مربع 16*16 ومبسط 8*16 حسب بند 1005 والكيل حسب بند 4/1009 وشمولية السعر حسب بند 4/1010 من الباب العاشر						
المجموع							

الرقم	البيان	الوحدة	الكمية	السعر الافرادي		السعر الاجمالي	
				فلس	دينار	فلس	دينار

				10 عشرة	م.ط	بالمتر الطولي تقديم وتركيب دريزين للدراج من حديد CNC مع اعمدة في بداية ونهاية كل شاحط حديد مقطع TUB1001004 والمقبض TUB40402 والكيل حسب بند 4/1010/5 وشمولية السعر حسب بند 4/1010. بأرتفاع ظاهر (80) سم بالمتر المربع : تقديم وتركيب أبواب من مادة الـ (Modified (PVC (U-P.V.C) من درف مروحة لون أبيض من مقاطع لا تقل قياساتها عن (6×9.2) سم وبسماكة لجدار المقطع تتراوح بين (2.5-3.5) ملم للدرف ومقطع تيوب (5×9) سم للحلق ، ويشمل السعر تقديم وتركيب جميع المقاطع اللازمة الأخرى من P.V.C. ويشمل السعر أيضاً أعمال التقويات الداخلية للبروفيلات حيثما يلزم بحديد مجلفن بأشكال مختلفه حسب شكل البروفيل الداخلي وبسماكة لا تقل عن 1.2 ملم . ويشمل السعر كذلك استعمال الأشرطة العازلة من مواد مناسبة وكذلك الفراشي ، ويشمل السعر أيضاً تقديم وتركيب جميع الأكسسوارات اللازمة من فصالات من معدن لا يصدأ مغطاه بغطاء بلاستيكي ليتناسب مع لون البروفيل وكل ما يلزم حسب المواصفات الفنية الخاصة بالمتر المربع : تقديم وتركيب ستائر المنيوم عامودية على شكل شرائح بعرض (12.5 سم) وبحيث تركب بزيادة (10 سم) عن الفتحة الانشائية للشباك نخب اول والسعر يشمل حوامل الستائر والثقلات وحبال الفتحة والاغلاق اللازمة وكل ما يلزم لانجاز العمل على اكمل وجه	4/5
				9 تسعة	م ²		5/5
				70 سبعون	م ²		6/5
							المجموع

المبلغ		البيان	الرقم
دينار	فلس		
		صفحة المجاميع الاعمال المعدنية منقول من الصفحة (14) منقول من الصفحة (15)	
		المجموع	

السعر الاجمالي		السعر الافرادي		الكمية	الوحدة	البيان	الرقم
دينار	فلس	دينار	فلس				

				1170 الف ومائة وسبعون	م2	أعمال الدهان 1/6 يتم مراعاة م.ق.أ التاليه: 131 ، 1988/132 ، 1985/433 ، 1986/474 ، 1987/492 ، 1987/509 ، 1988/568 ، 1988/571 أعمال الدهان حسب بند 1301 بالمتر المربع: تقديم وعمل دهان نوع جوتين ثلاثة وجوه عدا وجه التأسيس وحسب متطلبات بند 2/ج/3/1304 وبند 1/1304 ج وبند 3/1306 (ب،د) ومراعاة متطلبات بند 1307 والكيل حسب بند 1/1315 أ وشمولية السعر بند 1/1316 من الباب الثالث عشر
		المجموع				

المبلغ		البيان	الرقم
دينار	فلس		
		صفحة المجاميع اعمال الدهان منقول من الصفحة (17)	
		المجموع	

السعر الاجمالي		السعر الافرادي		الكمية	الوحدة	البيان	الرقم
دينار	فلس	دينار	فلس				

1/7	أعمال السطح ومنع الرشح والعزل تشمل بنود هذا العمل 901 ، 1601 ، 1701 الباب التاسع ، السادس عشر ، السابع عشر ، على التوالي. بالمتر المربع توريد وصب وعمل مدة ميلان للسطح من خرسانة درجة 18 ذات مقاومة مميزة 18 نيوتن/ملم² وبحيث لا تقل مقاومة الكسر للمكعبات الخرسانية عن 18 نيوتن/ملم² بعد 28 يوم وحسب بند 1/2/306/أ حسب متطلبات بند 1/905 من الباب التاسع بحيث لا تقل السماكة في ادنى نقطة عن 3 سم والكيل حسب بند 1/915 وشمولية السعر حسب بند 1/2/916 والسعر يشمل عمل التثمينه اللازمه مقطع 15×15سم من خرسانه درجة 18 مع الصقل باستخدام الهيلوكبتر وحسب المخططات مع العزل اللازم والكيل للمسقط الافقي فقط.	م ²	335 ثلاثمائة وخمسة وثلاثون				
2/7	بالمتر المربع تقديم وتنفيذ عزل السطح فوق مدة الميلان المصقولة والتثمينه باستخدام مادة الايبوكسي الخاصة وبحيث ترتفع الطبقة العازله على التصوينات الى منسوب يعلو بمقدار 25 سم فوق مدة الميلان وعلى المقاول تقديم عينات وكتالوجات لاعتمادها من قبل المهندس المشرف ويتم التركيب حسب كتالوجات الشركه الصانعه والسعر يشمل جميع ما يلزم لانجاز العمل على اكمل وجه حسب المواصفات العامه وارشادات المهندس المشرف	م ²	335 ثلاثمائة وخمسة وثلاثون				
المجموع							

الرقم	البيان	الوحدة	الكمية	السعر الافرادي		السعر الاجمالي	
				فلس	دينار	فلس	دينار

				15 خمسة عشر	م.ط	3/7 بالمتر الطولي : تقديم وتركيب مزاريب بلاستيك PVC صنف أول قطر (4) لمياه المطر وحسب بند 4/1502 من الباب الخامس عشر مع جميع ما يلزم كاملا وحسب المخططات والمواصفات العامه والسعر يشمل تقديم وتركيب مصافي في بداية مزاريب المطر من البلاستيك الثقيل قطر (4) .
		المجموع				

الرقم	البيان	المبلغ
-------	--------	--------

دينار	فلس		
		صفحة المجاميع أعمال السطح ومنع الرشح والعزل منقول من الصفحة (19) منقول من الصفحة (20)	
		المجموع	

الرقم	البيان	الوحدة	الكمية	السعر الافراضي		السعر الاجمالي	
				فلس	دينار	فلس	دينار
1/8	اعمال الصحي والميكانيك : جميع هذه الأعمال مشمولة بالمواصفات الواردة في مجلد الخدمات الميكانيكية للمباني (المجلد الثاني/المواصفات الفنية العامة) وكودة التصريف الصحي للمباني (المجلد التاسع عشر) ومجلد الأعمال المعمارية والمدنية (المجلد الأول /المواصفات الفنية العامة) كما ويجب أن تتم هذه الأعمال تحت الإشراف المباشر للمهندس المسؤول مع تقديم كافة الكتالوجات والمخططات التنفيذية لأخذ الموافقة الرسمية مسبقاً وليبيان ومطابقة المواد للقدرات والمواصفات المطلوبة وحسب البند (2/1407) من المجلد الأول على أن تكون كافة المواسير من البلاستيك غير الملدن UPVC طبقاً للمواصفات الألمانية رقم DIN 8062 من الفئة الرابعة (ضغط 10 بار) حسب المادة 105 وبالسماكات والأبعاد الواردة في البند (1/105-ح) من (المجلد الثاني) أو ما يعادلها إلا إذا ورد خلاف ذلك في نص البند من جدول الكميات وعلى المقاول التقيد بالمادة (207) والمادة (209) والمادة (1507) ومراعاة البند (3/1504) والبند (4/1504) من المجلد الأول كذلك التقيد بالبند (7/1/2) ومراعاة المادة (5/2) من المجلد التاسع عشر بالعدد : تقديم وتركيب مرحاض مرتفع (W.C BOWL)) افرنجي حسب البند (2/1405-ب) من المجلد الاول من الفخار المطلي بالصيني الابيض (VITREOUS CHINA) حسب البند (1/1403) من المجلد الاول بقياس لا يقل عن (39.5/35/43)سم معلق على الحائط مزود بمصيده واحده ويعمل بقوة التدفق WASH DOWN INSIDE-S-TRAP والسعر يشمل تقديم وتركيب مواسير تصريف من pvc وحسب المواصفات الواردة اعلاه في المقدمة بقطر 4 انش من المراض حتى وصله بمواسير التصريف الرأسية	عدد	1				
المجموع							

الرقم	البيان	الوحدة	الكمية	السعر الافرادي		السعر الاجمالي	
				فلس	دينار	فلس	دينار
تابع بند 1/8	او اقرب خط تصريف افقي أو حفرة تفتيش خارج المبنى حسب المخططات شاملة لكافة القطع والوصلات والتمديدات والاعمال المدنية اللازمة مع التقيد بالبند (7/1/2) والمادة (5/2) من المجلد التاسع عشر بالاضافة الى غطاء بلاستيكي وحلق (SEAT AND COVER) حسب اللون المطلوب من البلاستيك والسعر يشمل صندوق الطرد وحسب البنود 3/1405 و 1/1402 من المجلد الاول يثبت على جسم المرحاض وكل ما يلزم لانجاز العمل على اكمل وجه حسب المخططات والمواصفات	عدد	1 واحد				
2/8	بالعدد تقديم وتركيب مغسلة مفردة حائطية من الفخار المطلي بالصيني الابيض (VITREOUS CHINA) وحسب بند (1/1/1405) من المجلد الأول قياس 60x50 سم تركيب غطس على خزانة ومراعاة البند (2/1406) والبند (1/1406) من المجلد الأول وبند (1/4/3) من المجلد التاسع عشر والسعر يشمل تقديم وتركيب مرآة وتزويد المغسلة بسيفون PVC متصل بالفائض قطر 1.25 انش مع سداده بسلسله كروم وفتحة فائض وتجويف لوضع الصابون والتمديدات الارضيه بواسطة مواسير PVC قطر (2) انش لغاية المصرف الارضي والكيل حسب بند 1/1408 وشمولية السعر حسب بند 1/1409 من المجلد الأول مع تزويد المغسلة بخلاط كروم ويكون ذو رقبه ثابتة ومنحنية لتصب في الاتجاه الرأسي يركب على سطح المغسلة وحسب البند (4/1404-أ-ج) من المجلد الاول ومن اجود الاصناف مع تزويده بوصلات الكروم المرنة ومحابس الزاويه الظاهرة من الكروم قطر (0.5) انش والفلنجات اللازمة وحسب البند (4/1404-هـ) من المجلد الاول مع تقديم وتركيب كافة ما يلزم لانجاز العمل على اكمل وجه حسب الاصول.	عدد	3 ثلاثة				
المجموع							

الرقم	البيان	الوحدة	الكمية	السعر الافرادي		السعر الاجمالي	
				فلس	دينار	فلس	دينار
3/8	بالعدد تقديم وتركيب مجلى بحوض واحد حسب البند(7/1405) قياس 150*50سم ووفقا للموقع المخصص له وعرض الخزانة والمخططات المرفقة من الفولاذ عديم الصدأ STAINLESS STEEL ذو جناحين مفرزين بسماكه لا تقل عن (0.8) ملم مطابق للمواصفات الواردة في البند (4/1403) من المجلد الاول مزود بسيفون PVC قطر 1.5 انش متصل بالفائض مع سلسله وسداده ومصفاه من الكروم والسعر يشمل تقديم وتركيب المجلى على جدارين من الطوب الاسمنتي المقصور شاملا لكافة القطع والوصلات والتمديدات والأعمال المدنية اللازمة لانجاز العمل على أكمل وجه وحسب الأصول مع حمالة صابون من الخزف المطلي بالصيني الابيض قياس 15X30 سم تثبت داخل الجدار وحسب بند (2/1406/ز) مع مراعاة بند (1/1406) من المجلد الاول والبند (2/4/3) من المجلد التاسع عشر وتمديدات التصريف من المجلى حتى اول مصرف ارضي بواسطة مواسير PVC قطر 2 انش وحسب المواصفات الوارده اعلاه في المقدمة والكيل حسب بند 1/1408 وشمولية السعر حسب بند 2/1409 من المجلد الأول ولما ورد اعلاه مع تقديم وتركيب وتزويد المجلى بخلاط كروم حائطي ظاهر بالكامل بمقبضين أحدهما للماء البارد والآخر للساخن على شكل مضلع برقبه طويله متحركه ومنحنيه لتصب في الاتجاه الراسي WALL SINK (MIXER) من اجود الانواع وبحيث لا يتجاوز تدفق الخلاط في المجلى بقيمة اقصاها 8 ليتر / دقيقة وبحالة تجاوز هذا التدفق يجب استخدام موفرات المياه التي تعمل على خلط الماء بالهواء للحصول على التدفق المذكور اعلاه وحسب البند (4-أ-ج) من المجلد الاول مع كافة ما يلزم حسب الاصول	عدد	1 واحد				
المجموع							

الرقم	البيان	الوحدة	الكمية	السعر الافراضي		السعر الاجمالي	
				فلس	دينار	فلس	دينار
4/8	بالعدد تقديم وتركيب مصرف ارضي (FLOOR TRAP) بتشكيل وتجميع مواسير PVC قطر(4)انش على شكل سيفون حرف (p) وحسب بند 11/1405 مع التصفيح اللازم حسب بند (11/1402) من المجلد الأول وتمديدات التصريف الخارجيه من مواسير pvc حسب المواصفات الواردة أعلاه في المقدمة قطر 4 انش ولغاية أقرب خط تصريف وتهوية رأسية أو خط تصريف افقي او حفرة تفتيش شاملة لكافة القطع والوصلات والنقاصات والتمديدات والاعمال المدنية اللازمة ومراعاة البند(1/1406) والكيل حسب بند (1/1408) وشمولية السعر حسب بند(7/1409) من المجلد الأول ولما ورد اعلاه مع تقديم وتركيب وتزويد المصرف بغطائين من البلاستيك المقوى أحدهما شبك والآخر مغلق قياس (20x20)سم.	عدد	4 اربعة				
5/8	بالمتر الطولي تقديم وتركيب مواسير التصريف والتهوية الرأسية ومواسير التصريف الافقية الطابقية وذلك من مواسير بلاستيكية (UPVC) وحسب المواصفات القياسية الألمانية الواردة أعلاه في المقدمة والسعر يشمل تقديم وتركيب طرابيش التنفيس والقطع والوصلات حسب المواصفات الواردة اعلاه والحمالات والمرابط الحديدية والعلاقات حسب البند(4/1/2)من المجلد التاسع عشر والوصل حسب البند (4/1504-د1) من المجلد الأول وتزويد نقطة الوصل ما بين المواسير الرأسية والأفقية بقطع ذات فتحات تنظيف حسب البند(8/5/2)ومراعاة المادة(6/3)من المجلد التاسع عشر والكيل حسب البند (1/1508) وشمولية الأسعار حسب البند (2/1509) من المجلد الأول واية تعديلات تتطلبها طبيعة العمل او يطلبه المهندس المشرف مما قد ينجم عنه تقليل او زيادة في الكميات يتم دون تعويض او زيادة في سعر وحدة الكيل ووفقا للأطوال والاقطار التالية: 1-مواسير بلاستيكية (PVC) قطر (4) إنش	م.ط	10 عشرة				
المجموع							

الرقم	البيان	الوحدة	الكمية	السعر الافراضي		السعر الاجمالي	
				فلس	دينار	فلس	دينار
6/8	بالعدد EXHAUST FANS تقديم وتركيب وموازنة مراوح شفط لدورات المياه ومرافق الخدمات من النوع الذي يركب على زجاج الشبابيك (WINDOW MOUNT . TYPE) حسب البند (3/3/3) والبند (4/3/3) والبند (5/3/3) مع التقيد بالمادة (6/3) من المجلد الرابع والعشرون / الجزء الثاني (كودة التهوية الميكانيكية وتكييف الهواء) ووفقا للقدرات والمخططات المرفقة والسعر يشمل عمل الفتحة المناسبة في الزجاج مع تحمل تكاليف الكسر أو التلف وذات مستوى ضجيج لا يزيد عن (35) وبحد اقصى (45) ديسبل كما ويشمل السعر تزويدها بخانق يعمل بالجاذبية أو بواسطة ميكانيكية بحيث يفتح عند التشغيل ويغلق عند الايقاف كذلك الربط اصوليا بالنقطة الكهربائية المخصصة شاملة لكافة السلاك والعلب ومفتاح تشغيل يدوي مزود بلمبة اشارة وبما يتناسب مع الأحمال والقدرات المطلوبة وتوصيات الشركة الصانعة مع تقديم وتركيب كافة ما يلزم للنوع المراد توريده حسب توصيات الشركة الصانعة وبحيث يتم ضمان الكفاءة وحسن التنفيذ والتشغيل الكامل مع اجراء الفحص والاستلام حسب البند (6/410) والكيل حسب البند (3/411) وشمولية الأسعار حسب البند (3/412) من المجلد الثاني ولما ورد اعلاه ووفقا للقدرات التالية: مروحة قدرة (200) قدم مكعب/دقيقه تقريبا (340م3/ساعه)	عدد	4 اربعة				
المجموع							

الرقم	البيان	الوحدة	الكمية	السعر الافرادي		السعر الاجمالي	
				فلس	دينار	فلس	دينار
7/8	بالعدد : تقديم وتركيب نقطة تنظيف (Clean out) في المجاري وحسب بند (5/1402) من المجلد الأول ووفقا للمقاسات الواردة في البند (6/6/3) مع مراعاة المادة (6/3) والمادة (2/4) من المجلد التاسع عشر والسعر يشمل جميع القطع والوصلات والتمديدات والاعمال المدنية اللازمة وكافة ما يلزم حسب الاصول ومراعاة البند (1/1406) والتصفيح حسب بند 11/1402 من المجلد الأول وجميع ما يلزم كاملا حسب المخططات مع تقديم وتركيب وتزويد النقطة بغطاء وسدادة غاطسة من البلاستيك المقوى المقاوم للأحماض قياس (20x20) سم.	عدد	3 ثلاثة				
8/8	بالمتر الطولي : تقديم وتركيب مواسير التصريف والتهوية الرأسية ومواسير التصريف الأفقية الطابقية وذلك من مواسير بلاستيكية (UPVC) قطر (4) انش وحسب المواصفات القياسية الألمانية الواردة أعلاه في المقدمة والسعر يشمل تقديم وتركيب طرايش التنفيس والقطع والوصلات حسب المواصفات الواردة اعلاه والحمالات والمرابط الحديدية والعلاقات حسب البند (4/1/2) من المجلد التاسع عشر والوصل حسب البند (1/4/1504) من المجلد الأول وتزويد نقطة الوصل ما بين المواسير الرأسية والأفقية بقطع ذات فتحات تنظيف حسب البند (8/5/2) ومراعاة المادة (6/3) من المجلد التاسع عشر والكيل حسب البند (1/1508) وشمولية الأسعار حسب البند (2/1509) من المجلد الأول واية تعديلات تتطلبها طبيعة العمل او يطلبه المهندس المشرف مما قد ينجم عنه تقليل او زيادة في الكميات يتم دون تعويض او زيادة في سعر وحدة الكيل	م.ط	20 عشرون				
المجموع							

الرقم	البيان	الوحدة	الكمية	السعر الافراضي		السعر الاجمالي	
				فلس	دينار	فلس	دينار
9/8	بالعدد تقديم وتركيب خزانات للمياه الحلوه قياس (1×2×1) م سعة (2)م3 من الصاج المجلفن بسماكه لا تقل عن (2) ملم تركيب بالتوازي على شكل مجموعات (لأكثر من خزان) وحسب البند (3/2/3-ن) من المجلد الثامن عشر والمخططات المرفقه مع تقديم وتركيب صمام نحاسي بعوامه بلاستيكية من النوع الاسطوانى حسب البند (4/107-أ) من المجلد الثاني لكل خزان (وعوامة كهربائيه اتوماتيكيه (FLOAT SWITCH) لكل مجموعه متصله مباشره بالمضخه -ان وجدت- وفقا للمخططات) مع التقيد بالشروط الوارده في البند (3/2/3) من المجلد (الثامن عشر) ويكون لكل خزان فتحة تفتيش (45×45)سم حسب البند (3/205) من المجلد الثاني وفتحة تنظيف وتفرغ أسفل الخزان قطر (1)انش مع سدادة حسب البند الفرعي (3/2/3-ك) من المجلد الثامن عشر وفتحة تعبئة الخزان وفتحة تزويد المبنى بالماء بقطر حسب المخططات وفتحة فائض قطر (3/4) انش ومواسير التقوية الداخلية من الفولاذ المجلفن بقطر (3/4) انش حسب البند (6/205-7) من المجلد الثاني ويركب الخزان على قاعده من حديد الزوايا قياس (5×1ر5×16/3) انش بارتفاع لا يقل عن (30)سم ذات ارجل مزوده بفلنجات ومدهونه بوجهين من التأسيس ووجهين من دهان نهائي مناسب مع التقيد بالبند (3/2/3-ل) من المجلد الثامن عشر ومراعاة ما ورد في ماده (205) من المجلد الثاني حسب الأصول مع تقديم وتركيب كافة القطع والوصلات والمحابس النحاسيه للعزل والاغلاق حسب ماده (107) من المجلد الثاني على كافة الخطوط الواصلة للخزان مع التقيد بالبند (3/2/3-ى) من المجلد الثامن عشر ووفقا للمخططات المرفقة وضمان الكفاءة وحسن التنفيذ والكيل حسب البند (3/209) وشمولية الاسعار حسب البند (3/210) من المجلد الثاني	عدد	1 واحد				
المجموع							

الرقم	البيان	الوحدة	الكمية	السعر الافراضي		السعر الاجمالي	
				فلس	دينار	فلس	دينار
10/8	بالمقطوع : تقديم وتركيب وفحص شبكة المياه الباردة من المواسير الفولاذية المجلفنة حسب المواصفات الواردة اعلاه وذلك ابتداء من نقطة التزويد بالماء الخاصة بالمبنى (عداد المياه) مع التقيد التام بشروط التنفيذ الواردة في البند 1/1/6 وشروط منع التلوث في البند 6/3/3 ومراعاة ما ورد في البند (2/1/6) من المجلد الثامن عشر والمادة 111 والمادة 202 من المجلد الثاني وانتهاءً بخزانات المياه الحلوة العلوية .	مقطوع	1 واحد				
11/8	بالمقطوع : تقديم وتركيب وفحص شبكة المياه الباردة من المواسير الفولاذية المجلفنة حسب المواصفات الواردة اعلاه وذلك ابتداء من خزانات المياه الحلوة العلوية مع التقيد التام بشروط التنفيذ الواردة في البند 1/1/6 وشروط منع التلوث في البند 6/3/3 ومراعاة ما ورد في البند (2/1/6) من المجلد الثامن عشر والمادة 111 والمادة 202 من المجلد الثاني وانتهاءً بمخارج المياه داخل المبنى والسعر يشمل صندوق التوزيع داخل المبنى في الموقع المبين على المخططات وحسب المواصفات .	مقطوع	1 واحد				
12/8	بالمقطوع : تقديم وتركيب وفحص شبكة المياه الساخنة من المواسير الفولاذية المجلفنة حسب المواصفات الواردة اعلاه وذلك ابتداء من السخان الكهربائي مع التقيد التام بشروط التنفيذ الواردة في البند 1/1/6 وشروط منع التلوث في البند 6/3/3 ومراعاة ما ورد في البند (2/1/6) من المجلد الثامن عشر والمادة 111 والمادة 202 من المجلد الثاني وانتهاءً بمخارج المياه داخل المبنى .	مقطوع	1 واحد				
13/8	بالعدد : تقديم وتركيب طفايات حريق بودة (DRY POWDER) يدوية سعة (6) كغم ووزن اجمالي (9) كغم تقريبا مزوده بصمام أمان وقابلة للتعبئة والتحكم في خروج مادة الاطفاء تركب كل طفايتين داخل خزانة غاطسة وفي الموقع حسب المخططات المرفقة وحسب مواصفات الدفاع المدني والكود الأردني مع تقديم كافة مستلزماتها من حمالات وتثبيت وملصقة التعليمات مطبوعة بطريقة السلسكريين .	عدد	6 سته				
المجموع							

الرقم	البيان	الوحدة	الكمية	السعر الافرادي		السعر الاجمالي	
				دينار	فلس	دينار	فلس
14/8	بالعدد تقديم وتركيب مرحاض شرقي(دعسة)حسب البند (2/1405)- ب) من المجلد الأول مزود بحافة مرتفعه عن البلاط بما لايزيد عن (5) سم وبموطيء للقدمين وذلك من الفخار المطلي بالصيني الأبيض (VITREOUS CHINA) بقياس لا يقل عن (60*50)وعمق لا يزيد عن (17)سم حسب البند (1/1403) يركب له سيفون بفتحه قياس 3.5 إنش ومزود بفتحة تدفق أفقيه تحت مستوى البلاط من الخلف والسعر يشمل تقديم وتركيب مواسير التصريف من PVC بقطر (4) انش حسب المواصفات الواردة في المقدمة من المراض حتى وصله بمواسير التصريف والتهوية الرأسية او اقرب خط تصريف افقي أو حفرة تفتيش خارج المبنى حسب المخططات المرفقه شاملة لكافة الوصلات والقطع والتديدات والاعمال المدنية اللازمة مع التقيد بالبند (7/1/2)ومراعاة المادة (5/2)والبند(7/1/2) من (المجلد التاسع عشر) باستعمال المواد الخاصه بالاضافة الى حنفيه كروم أفقيه BIB TAP تركب على الجدار وذات اغلاق تدريجي ومقبض مضلع من اجود الاصناف قطر 0.5 انش وحسب بند 4/1404(أ) ب) من المجلد الاول وحمالة ورق من الفخار المطلي بالصيني الابيض قياس (10*15)سم مع مراعاة البند (1/1406) والبند (2/1406-ب) والكيل حسب بند 1/1408 وشمولية السعر حسب البند (6/1409) من المجلد الاول ولما ورد اعلاه مع تقديم وتركيب وتزويد المراض ب بصندوق طرد(CISTERN) من النوع المنفصل من البلاستيك المقوى لا تقل سعتها عن (9) لتر من النوع الذي يثبت على الجداربارتفاع لا يقل عن(190)سم بواسطة حاملات مطلية او بطرق التثبيت التي تعتمدها الشركه الصانعه وتكون مزوده بماسورة ضخ مجلفنه قطر (1.25)انش باستعمال الاكواع المفتوحة وبسلسله كروم قويه مع يد معدنيه ومحبس زاويه ظاهر من الكروم قطر (0.5) انش على ماسورة التعبئة من الكروم المرن حسب البند (4/4/1404هـ)مع تقديم وتركيب كافة ما يلزم حسب الاصول.	عدد	2 اشنان				
المجموع							

الرقم	البيان	الوحدة	الكمية	السعر الافراضي		السعر الاجمالي	
				فلس	دينار	فلس	دينار
15/8	بالمتر الطولي : توريد وتركيب خزائن سفلية للمطبخ من الألمنيوم الأبيض المدهون حرارياً مقطع (80×40×16) ملم للعوارض الأفقية ومقطع (40×40×16) ملم للعوارض الرأسية وذلك للإطار الرئيسي ومقطع (45×15×16) ملم للدرفه ومقطع (60×20×16) ملم للجوارير على أن تكون واجهات الدرف والجوانب مكونه من خشب اللاتيه سماكة 16 ملم من أجود الأصناف وملبس على الوجهين بصفائح من الألمنيوم الساده المدهون حرارياً باللون الأبيض بسماكة 0.9 ملم مع عمل قشاطر من الألمنيوم على واجهات الدرف 2×2 سم ، والسعر يشمل جميع القطع اللازمة للتثبيت والتركيب والتجميع من براغي وأسافين ومفصلات زمبركية وأيادي وزوايا وجميع ما يلزم ومن أجود الأصناف على أن تكون خلف وجوانب وأرضية الجوارير من الخشب اللاتيه والملبس بصفائح المنيوم مدهون حرارياً وتكون نهايات الدفوف وجميع المناطق الغير ملبسة بصفائح المنيوم مغطاه بزوايا المنيوم مقطع C Section مقطع 2×2 سم مع تثبيتها جيداً . وسطح الخزائن من الرخام الاردني لون بيج سماكة 3 سم مع عمل فرزات لسطح الرخام لتصريف الماء ، ومجاري للادراج معدنية مزئقة مع عجالات بيليه والايدي والمفصلات كروم من اجود الاصناف عرض 60 سم وارتفاع 81 سم	م.ط	6.5 سته و نصف				
المجموع							

المبلغ		البيان	الرقم
دينار	فلس		
		صفحة المجاميع اعمال الصحي والميكانيك منقول من الصفحة (22) منقول من الصفحة (23) منقول من الصفحة (24) منقول من الصفحة (25) منقول من الصفحة (26) منقول من الصفحة (27) منقول من الصفحة (28) منقول من الصفحة (29) منقول من الصفحة (30) منقول من الصفحة (31)	
		المجموع	

الرقم	البيان	الوحدة	الكمية	السعر الافرادي		السعر الاجمالي	
				فلس	دينار	فلس	دينار
1/9	بالعدد : تقديم وتركيب وتجريب وحدات اناره (LED) مثبتة في السقف مع زجاج شفاف (2x36 W) ، على ان تكون مصنوعة من حديد الصاج سماكة (0.7) ملم ومدهونه بعد التنظيف بدهان (Electro- Static) لا تقل سماكته عن 90 ميكرون ، وتحتوي على ستارتر وخانق ومكثف لكل لمبة لرفع معامل القدرة الى 95% والسعر يشمل تقديم وتمديد وتركيب نقاط الانارة مؤرضة كاملة وربطها بالدائرة الكهربائية والسعر يشمل كافة المواد والاعمال اللازمة من مواسير (PVC) واسلاك (1.5x3) مم 2 وعلب وقطع و مفاتيح وحتى لوحة التوزيع الكهربائية وحسب المخططات والمواصفات وشمولية الأسعار وتعليمات المهندس المشرف	عدد	12 اثنا عشر				
2/9	بالعدد : تقديم وتركيب وتجريب وحدات اناره موضعي غائر بالسقف SPOT LIGHT قدرة (60 W) وشمولية الاسعار والكيل كما في البند (1/9)	عدد	30 ثلاثون				
3/9	بالعدد : وحدة اناره جلوب دائري مطري مثبت بالسقف تتكون من قاعده معدنية مقاومة للصدأ وسوكه وغطاء حليبي سادة ولمبة توهجية (60) واط. وشمولية الاسعار والكيل كما في البند (1/9)	عدد	3 ثلاثة				
4/9	بالعدد : وحدة انارة فلورسنت (1x26) تتدلى من السقف IP20 وشمولية الاسعار والكيل كما في البند (1/9)	عدد	0				
5/9	بالعدد : وحدة انارة مرآة فلورسنت جانبية IP44 وشمولية الاسعار والكيل كما في البند (1/9)	عدد	3 ثلاثة				
6/9	بالعدد تقديم وتركيب وتمديد وتجريب ابريز كهرباء ثلاثي قوة (13) أمبير مع مفتاح. و حسب المخططات و المواصفات وشمولية الاسعار وتعليمات المهندس المشرف	عدد	33 ثلاثة و ثلاثون				
المجموع							

الرقم	البيان	الوحدة	الكمية	السعر الافراضي		السعر الاجمالي	
				فلس	دينار	فلس	دينار
7/9	بالعدد كالبند السابق ولكن مع اشارة ضوئية يركب على ارتفاع 130 سم	عدد	5 خمسة				
8/9	بالعدد : وحدة انايه LED جداري مطري يعمل اتوماتيكيا (فوتوسيل) تتكون من قاعده معدنية مقاومة للصدأ (100) واط والسعر يشمل تقديم وتمديد وتركيب نقاط الانارة مؤرضة كاملة وربطها بالدائرة الكهربائية والسعر يشمل كافة المواد والاعمال اللازمة من مواسير (PVC) واسلاك (3×2.5) مم 2 وعلب وقطع و مفاتيح وحتى لوحة التوزيع الكهربائية وحسب المخططات والمواصفات وشمولية الأسعار وتعليمات المهندس المشرف	عدد	20 عشرون				
9/9	بالعدد : تقديم وتمديد وتركيب وتشغيل ابريز هاتف حسب المواصفات الفنية وشمولية الاسعار والمخططات وتعليمات المهندس المشرف وربطها مع الشبكة القائمة حالياً	عدد	24 اربعة و عشرون				
10/9	بالمقطوع : تقديم وتمديد وتركيب شبكة كمبيوتر تتكون من مواسير PVC قطر (25) مم تحتوي على سلك سحب ومن علب (PVC) قياس (7×7) سم مع غطاء (PVC) ومن علب التجميع والسعر يشمل تركيب كابينة تجميع الشبكة وكل ما يلزم وحسب المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وربطها مع الشبكة القائمة حالياً.	مقطوع	1 واحد				
11/9	بالعدد : تقديم وتركيب وتشغيل وحدات تكييف منفصلة SPLIT UNIT بقدرة تبريدية 18000 وحدة حرارية بريطانية (BTU) حار بارد من النوع الموفر للطاقة INVERTER وان تحتوي على مؤقت تشغيل/ ايقاف وفلتر تنقية هواء وكل ما يلزم حتى لوحة القواطع والنوع حسب إختيار المهندس المشرف وشمولية السعر حسب المواصفات .	عدد	10 عشرة				
12/9	بالمقطوع : تقديم وتركيب لوحة التوزيع والقواطع ذات جودة عالية وربطها مع الشبكة القائمة حالياً	مقطوع	1 واحد				
المجموع							

الرقم	البيان	الوحدة	الكمية	السعر الافرادي		السعر الاجمالي	
				فلس	دينار	فلس	دينار
13/9	بالعدد : تقديم وتركيب مجمع هواتف رئيسي غاطس حسب مواصفات ومتطلبات مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية مع جميع محتوياتها من الكلمنز والجسور وتوصيلها وترقيمها سعة (25) زوج حسب المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وربطها مع الشبكة القائمة حالياً.	عدد	1 واحد				
14/9	بالمقطوع : تقديم وتأسيس شبكة كاميرات سعة ثلاث كاميرات في غرفة المحاسب والموزع الرئيسي على طول المبنى والعنبر يشمل مواسير P.V.C والكوابل RG59 Coaxial كما يشمل السعر ربط الشبكة بشبكة كاميرات الطابق الارضي وكل ما يلزم لانجاز العمل على اكمل وجه وحسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف وربطها مع الشبكة القائمة حالياً ملاحظة : لا يشمل السعر الكاميرات	مقطوع	1 واحد				
15/9	بالمقطوع : تقديم وتركيب نظام للصوتيات في غرفة الاجتماعات والسعر يشمل المضخمات (Amplifiers) مزودة بمخارج متعددة (70V / 100V Line) وتحتوي على EQ، حماية من الحمل الزائد، ومداخل متعددة (AUX / MIC) مع ميكروفونات منبرية لاسلكية عدد (2) ومكبرات صوت تثبت في السقف الديكوري عدد (2) وكل ما يلزم لانجاز العمل على اكمل وجه وحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف	مقطوع	1 واحد				
المجموع							

المبلغ		البيان	الرقم
دينار	فلس		
		صفحة المجاميع الأعمال الكهربائية منقول من الصفحة (33) منقول من الصفحة (34) منقول من الصفحة (35)	
		المجموع	

الرقم	البيان	الوحدة	الكمية	السعر الافرادي		السعر الاجمالي	
				فلس	دينار	فلس	دينار
10	بالمقطوع : تقديم وتركيب اثاث مكتبي كالطاولات والكراسي والكتب والطرييزات وخلافه من السوق المحلي وحسب اختيار المهندس المشرف ويحاسب المقاول على هذا البند حسب قيمة الشراء الفعلية بموجب فواتير ضريبية من الموردين ، وعلى ان لا تتجاوز قيمة المشتريات (7000) سبعة الاف دينار.	مقطوع	1 واحد				
المجموع							

الرقم	البيان	المبلغ	
		فلس	دينار
	صفحة المجاميع اعمال الاثاث منقول من الصفحة (37)		
المجموع			

الخلاصة

الرقم	بيان العمل	الصفحة المنقول منها	المبلغ
1	الاعمال الهيكلية فوق منسوب البلاط	3	
2	اعمال القصارة الداخلية والشبريز والديكورات	6	
3	اعمال البلاط والارضيات	11	
4	اعمال المنجور	13	
5	الاعمال المعدنية	16	
6	اعمال الدهان	18	
7	اعمال السطح ومنع الرشح والعزل	21	
8	الاعمال الصحي والميكانيك	32	
9	الاعمال الكهربائية	36	
10	اعمال الاثاث	37	
المجموع			
تنزيل أو زيادة () % ان وجد			
المجموع الصافي بعد الحسم أو الزيادة			
المجموع الصافي (كتابة):			
اسم الشركة / المؤسسة : صفة المندوب الوظيفية : العنوان : الهاتف : توقيع وخاتم المقاول : ص.ب : التاريخ :			